

BS Vertriebsbüro GmbH

Silo-Anlagenbau - "Your specialist in silo components"

Pillauer Str. 2 · D-74336 Brackenheim
Fon ++49 (0)7135 12409 · Fax ++49 (0)7135 933599
e-mail: info@bs-vertrieb.de

[Home](#)

[e-mail / Contact](#)

[Impressum](#)

[Allgemeine Geschäftsbedingungen](#)

Schieber & Verschlussorgane

■ [Absperrschieber](#)
[Typ MMFS-P](#)

■ [Absperrschieber](#)
[Typ MMFS-GM](#)

■ [Absperrschieber](#)
[Typ MMFS-H](#)

■ [Stoffschieber](#)

■ [Stoffschieber](#)

■ [Absperrklappen](#)
[\(PDF\)](#)

■ [Anflanschklappen](#)

■ [Doppelflanschklappen](#)

■ [Zwischenflanschklappen](#)

■ [Dosierverschluss](#)

■ [Quetschventile](#)

■ **Zweiwege-Verteiler-Verschluss für das Bindemittel**



Zweiwege-Verteiler-Verschluss

Das Spezialgerät für die staubfreie und wechselseitige Restlosentleerung Ihrer Bindemittelwaage in 2 Mischer.
Verschluß und Verteilung in einem kompakten Universalgerät für Bindemittel und Füller wie Zement, Flugasche, Steinmehl, Kalk usw.

· Bestes Entleerverhalten

Restlosentleerung von max. 75 kg/Sekunde

· Selbstreinigend

durch Verwendung von flexiblen, hochwertigen und austauschbaren Gummiformteilen im Dichtsystem

· Spezielle Innenbeschichtung

mit Speziallack verhindert das Ansetzen des auslaufenden Materials im Gerät

· Höchste Wirtschaftlichkeit

durch lange Systemlebensdauer aufgrund einfacher Auswechselbar- und Nachstellbarkeit des gesamten Dichtsystems und der Schleißeile

· Kompletter Lieferumfang

Inklusive Druckluftzylinder, Magnetventile und Endschalter für Meldung - "Verschluß zu"

· Einfachste Wartung

Durch große Zugangsöffnungen in den beiden Auslaufseiten. Es können die Schleißeile bei montiertem Gerät leicht ausgewechselt werden oder der Verschluß nachgedichtet werden.

· Universelle Einsetzbarkeit

Z.B. auf einem variablen Montageblock oder mit anschraubbaren Flanschringen für flexible Gummimanschetten an den Ein- und Ausläufen des Gerätes

Die Zweiwege-Verteiler-Verschlüsse sind durch ihre **Wirtschaftlichkeit, Funktionalität und hohe Betriebssicherheit das optimalste Bindeglied** zwischen der Bindemittelwaage und den Mixern Ihrer Anlage.

Sie sind durch die ausgereifte Konstruktion und ihre robuste Ausführung in ALU - Siluminguß speziell für staubfreie und restlose Bindemittel-Entleerung konzipiert und haben sich im rauen Dauerbetrieb vielfach bewährt. Die elektro-pneumatischen betätigten Verschlüsse schließen praxisbewährt zur Sicherheit bei Stromausfall automatisch.

Das Zweiwege-Verteiler-Standardprogramm beinhaltet auch Verschlüsse für Zuschlagstoffe und den Trockenmörtelbereich.

[→ zurück zur Produktübersicht](#)